

LKTB AD 2.14 PŘIBLIŽOVACÍ A DRÁHOVÁ SVĚTELNÁ SOUSTAVA
LKTB AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Označení RWY RWY Designator	APCH LGT typ/type LEN INTST	THR LGT barva/ colour WBAR	VASIS (MEHT) PAPI	TDZ LGT LEN	RCLL LEN, rozestupy/ spacing, barva/colour, INTST	REDL LEN rozestupy/ spacing, barva/colour INTST	RENL barva/colour WBAR	SWY LGT LEN (m) barva/ colour	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	SALS 420 m LIM 1 příčka/ crossbar 300 m před/in front of THR	zelená/green LIM	PAPI 3° L MEHT 74,47 ft/22,7 m		NIL	W VRB LIH LAST 600 m Y	červená/red LIH/LIM	NIL	NIL
27	PALS LIH/LIM CAT I	zelená/green LIH/LIM	PAPI 3° L MEHT 45,0 ft/13,7 m		NIL	W VRB LIH LAST 600 m Y	červená/red LIH/LIM	NIL	Sequence Flash/ Světelná záblesková soustava AVBL

LKTB AD 2.15 OSTATNÍ OSVĚTLENÍ, NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE
LKTB AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	Umístění a charakteristika ABN/IBN Provozní doba ABN/IBN location, characteristics Hours of operation	NIL
2	Umístění a osvětlení LDI Umístění a osvětlení anemometru LDI location and LGT Anemometer location and LGT	LDI - NIL, pouze WDI (viz mapa AD) Anemometr - vpravo RWY 27 LGTD LDI - NIL, only WDI (see AD Chart) Anemometer - right of RWY 27 LGTD
3	Pojezdová postranní návěstidla a pojezdové osové řady TWY edge and centre line lighting	postranní návěstidla TWY - modrá taxiway edge lights blue
4	Náhradní zdroj elektrické energie/ doba potřebná na přepnutí Secondary power supply/ switch-over time	nezávislý přívod 22 kV / do 1 s independent power supply 22 kV / up to 1 s
5	Poznámky Remarks	NIL

LKTB AD 2.16 PŘÍSTÁVACÍ PLOCHA PRO VRTULNÍKY
LKTB AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

1	Zeměpisné souřadnice TLOF nebo THR FATO Coordinates TLOF or THR of FATO	TLOF 1 49 09 17,58 N 016 41 02,35 E; FATO H1 49 09 11,27 N 016 41 06,25 E; FATO H3 49 09 13,31 N 016 41 17,97 E.	TLOF 2 49 09 17,42 N 016 40 48,21 E; FATO H2 49 09 09,01 N 016 41 32,38 E;
2	Nadmořská výška TLOF a/nebo FATO (M/FT) TLOF and/or FATO elevation (M/FT)	TLOF 1 786 ft / 239 m; TLOF 2 771 ft / 235 m; FATO H1 778 ft / 237 m; FATO H2 778 ft / 237 m; FATO H3 785 ft / 239 m.	
3	Rozměry TLOF a FATO, povrch, únosnost, značení	TLOF 1 Na TWY F, asphalt, 5700 kg / 1,5 MPa, bílý čtverec o délce strany 10 m. TLOF 2 Parkovací areál SEVER, asphalt, 5700 kg / 1,5 MPa, bílý čtverec o délce strany 10 m. FATO H1 Na TWY B, beton, PCN 27 R/B/X/T, bílá přerušovaná kružnice o průměru 22 m, bílý rovnostranný trojúhelník s bílým písmenem H. FATO H2 Na TWY C, beton, PCN 27 R/B/X/T, bílá přerušovaná kružnice o průměru 22 m, bílý rovnostranný trojúhelník s bílým písmenem H. FATO H3 Na TWY A, beton, PCN 27 R/B/X/T, bílý přerušovaný obrazec o průměru 28 m, bílý rovnostranný trojúhelník s bílým písmenem H.	
	TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking	TLOF 1 On TWY F, asphalt, 5700 kg / 1,5 MPa, white square with a side length of 10 m. TLOF 2 Parking area NORTH, asphalt, 5700 kg / 1,5 MPa, white square with a side length of 10 m. FATO H1 On TWY B, concrete, PCN 27 R/B/X/T, white dashed circle with a diameter of 22 m, white equilateral triangle with white letter H. FATO H2 On TWY C, concrete, PCN 27 R/B/X/T, white dashed circle with a diameter of 22 m, white equilateral triangle with white letter H. FATO H3 On TWY A, concrete, PCN 27 R/B/X/T, white dashed pattern with a diameter of 28 m, white equilateral triangle with white letter H.	
4	Zeměpisný a magnetický směr FATO True and MAG BRG of FATO	FATO H1, FATO H2 přiblížení / approach: 97° / 277° GEO; 93° / 273° MAG vzlety / take off: 97° / 277° GEO; 93° / 273° MAG FATO H3 přiblížení / approach: 068°, 308° GEO; 064°, 304° MAG vzlety / take off: 128°, 248° GEO; 124°, 244° MAG	
5	Použitelné vyhlášené délky Declared distance available	NIL	
6	Světelný systém pro APCH a FATO APCH and FATO lighting	NIL	
7	Poznámky Remarks	FATO H1, FATO H2 použitelné pouze pro VFR den. / usable VFR day only. FATO H3 pouze pro vrtulníky Policie ČR. / for helicopters of Police CR only. TLOF 1 pouze pro vrtulníky parkující v parkovacím areálu SEVER; ostatní vrtulníky parkování na odbavovacích plochách dle pokynů řídicího odbavovací plochy. / only for helicopters parked in the parking area NORTH; other helicopters parking on aprons according to authorised signalmen instructions. TLOF 2 pouze pro vrtulníky HEMS. / for HEMS helicopters only.	