

HLAVA 5 - BALENÍ

5.1 Obecné požadavky

Nebezpečné zboží musí být baleno v souladu s ustanoveními této hlavy a technických instrukcí.

5.2 Obaly

5.2.1 Obaly používané pro leteckou dopravu nebezpečného zboží musí být dobré jakosti a musí být konstruovány a bezpečně uzavřeny tak, aby se předcházelo prosakování, které může za normálních podmínek dopravy nastat při změně teploty, vlhkosti, tlaku nebo v důsledku vibrací.

5.2.2 Obaly musí být vhodné pro daný obsah. Obaly, které jsou v přímém kontaktu s nebezpečným zbožím musí být odolné vůči chemikáliím a jiným skutečnostem, které mohou nastat vzhledem k charakteru zboží.

5.2.3 Obaly musí splňovat materiálové a konstrukční specifikace technických instrukcí.

5.2.4 Obaly musí být zkoušeny v souladu s ustanoveními technických instrukcí.

5.2.5 Obaly, jejichž základní funkcí je zadržování tekutiny musí být schopny vydržet tlak

stanovený v technických instrukcích, a to bez prosakování.

5.2.6 Vnitřní obaly musí být zabaleny, zabezpečeny a vypořstrovány tak, aby zabránily poškození nebo prosakování a aby zamezily pohybům v rámci vnějšího obalu za normálních podmínek letecké dopravy. Polstrování a absorpční materiály nesmí nebezpečně reagovat s obsahem obalů.

5.2.7 Žádný obal nesmí být znovu použit, aniž by prošel kontrolou a byl shledán prostým koroze či jiného poškození. Pokud je obal znovu použit, musí být provedena všechna nezbytná opatření pro zamezení kontaminace všech následujících obsahů.

5.2.8 Pokud mohou prázdné obaly nevyčištěné po předchozím použití představovat z důvodu jejich předchozího obsahu riziko, musí být pevně uzavřeny a musí s nimi být nakládáno podle rizik, která představují.

5.2.9 Na vnější straně balíku nesmí ulpět žádné škodlivé množství nebezpečné látky.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO